

# Ceresit CE 40 Aquastatic Flexibilní spárovací hmota s hydrofobním efektem

Cementová spárovací hmota pro spárování keramických obkladů a dlažeb pro spáry šířky do 8 mm

## VLASTNOSTI:

- zvýšená odolnost proti průniku vody
- zvýšená odolnost proti znečištění a plísním
- ideálně hladká
- pro podlahová vytápění
- vysoká stálost barev
- pro interiér i exteriér



## OBLASTI POUŽITÍ

Pro spárování obkladů a dlažby z keramiky, skla a kameniny, včetně mramoru, na stěnách i podlahách. Spárovací hmota je součástí systému MicroProtect a efektivně odolává plísním. Díky zvýšené hydrofobizaci (efekt aquastatic) se kapky vody udržují na povrchu spáry a nevsakují se do její struktury, což zvyšuje odolnost spár proti vodě. Doporučována je v místech dlouhodobě vystavených působení vody, jako např. koupelny, sprchy, kuchyně, a hlavně tam, kde jsou obklady lepeny na kritické podklady, jako např. podlahová vytápění, dřevotřísky a sádkartony. Může být použita v interiéru i exteriéru. Spárovací hmota CE 40 splňuje požadavky normy ČSN-EN 13888:2009 – třídy CG2 WA (spárovací hmota se zvýšenými parametry, s vysokou odolností proti oděru, se sníženou absorpcí vody).